Current Probe Selection Guide

MODEL	PA-622	PA-629	PA-655	PA-659	PA-677	PA-699
MAX DC	100A	400A	50A	200A	70A	40A
MAX AC p-p	200A	800A	100A	400A	140A	80A
MAX AC RMS	70A	280A	35A	140A	49A	28A
Band Width (-3dB)	DC ~ 300KHz	DC ~ 300KHz	DC ~ 500KHz	DC ~ 500KHz	DC ~ 1MKHz	DC ~ 1.5MKHz
Sensitivity 1mV=?mA	10mA/100mA	10mA/100mA	5mA/50mA	5mA/50mA	2mA/20mA	1mA/10mA
Rise Time	1.2µS	1.2µS	0.7µS	0.7µS	0.35µS	0.2µS
Max Working Voltage	300 CAT II	300 CAT III	300 CAT III	300 CAT III	300 CAT II	300 CAT III
Accuracy Typical (DC)	±3%: 50mA ~ 10A ±4% ~ 40A ±15% ~ 100A	±3%: 50mA ~ 40A ±4% ~ 160A ±15% ~ 400A	±3%: 30mA ~ 5A ±4% ~ 20A ±15% ~ 50A	±3%: 30mA ~ 20A ±4% ~ 80A ±15% ~ 200A	±3%: 20mA ~ 14A ±4% ~ 50A ±15% ~ 70A	±3%: 10mA ~ 4A ±4% ~ 40A
Power Source	9V Battery or Adaptor	9V Battery or Adaptor	9V Battery or Adaptor	9V Battery or Adaptor	9V Battery or Adaptor	9V Battery or Adaptor